Bohnenkamp
Moving Professionals

12.05.2025

## PNEUMATICI

| | |
|---|---|
| **Gruppo di prodotti** | Pneumatici |
| **Articolo n°** | 15235241 |
| **Dimensione valida pneumatico** | 500 / 85 R 24 |
| **LI / SI / PR** | 158 A8 / 171 A8 |
| **TL/TT** | TL |
| **Marchio** | Alliance |
| **Profilo** | 570 |

ALLIANCE

## Note e caratteristiche

- Pneumatico radiale MPT per gli ambiti d'impiego più diversi
- Particolarmente adatto all'impiego su macchine da raccolta
- Profilo di forma AS per una buona trazione negli impieghi su superfici agricole
- Elevate capacità di carico anche con pressioni di gonfiaggio ridotte
- Carcassa in tessuto radiale con cintura di rinforzo in acciaio

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

12.05.2025

## Informazioni tecniche

| | |
|---|---|
| **Articolo n°** | 15235241 |
| **EAN** | 8903635013488 |
| **Dimensione valida pneumatico** | 500 / 85 R 24 |
| **LI / SI / PR** | 158 A8 / 171 A8 |
| **TL/TT** | TL |
| **Marchio** | Alliance |
| **Profilo** | 570 |
| **Proprietà della carcassa** | Steel Belted |
| **Antistatico** | no |
| **Colore degli pneumatici** | Nero |
| **Numero di regolamento ECE** | ECE 106 |
| **Nettogewicht [kg] (gültig)** | 139,70 |
| **Dimensione raccomandata del cerchione** | W16L |
| **Dimensione ammissibile del cerchione** | W15L |
| **Pressione massima dell'aria [bar]** | 2,80 |
| **Larghezza dello pneumatico [mm]** | 528 |
| **Diametro esterno dello pneumatico [mm]** | 1458 |
| **Stat. Raggio (SLR) [mm]** | 625 |
| **Circonferenza di rotolamento [mm]** | 4365 |
| **Profondità del battistrada [mm]** | 35,0 |
| **E-Ready** | no |

## Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|---|---|---|---|---|---|
| **158 A8** | 4250 | 40 | Ruota motrice | 2,80 | |
| **171 A8** | 6150 | 40 | Free Rolling | 2,80 | |

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.