

## **PNEUMATICI**

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	15272125	
Dimensione valida pneumatico	12 - 16.5	
LI / SI / PR	140 A2, 10 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	Alliance	
Profilo	SK 903	





## Note e caratteristiche

- L'Alliance SK-903 è stato concepito appositamente per le minipale.
- Le spalle aperte e profonde garantiscono una buona trazione su terreni morbidi nell'uso fuoristrada.
- Il raggio più piatto e i tasselli stabili al centro del battistrada migliorano la resistenza all'usura.
- La speciale protezione del cerchio sul fianco previene le lesioni da impatto.



## Informazioni tecniche

Articolo nº	15272125
EAN	8903635016236
Dimensione valida pneumatico	12 - 16.5
LI / SI / PR	140 A2, 10 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	SK 903
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	26,49
Dimensione raccomandata del cerchione	9.75
Pressione massima dell'aria [bar]	4,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	307
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	831
Stat. Raggio (SLR) [mm]	380
Circonferenza di rotolamento [mm]	2510
Profondità del battistrada [mm]	16,5
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
140 A2	2500	10		4,50	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.