

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15272530
Dimensione valida pneumatico	15.5 - 25
LI / SI / PR	149 B, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	308



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Sviluppato per l'uso impegnativo su pale caricatori frontali
- La struttura in nylon e i blocchi di profilo angolati in modo speciale e parzialmente sovrapposti offrono un'ottimale trazione su tutti i terreni, così come una buona capacità autopulente
- Concepito per l'impiego su pale caricatori a ruote e motolivellatrici

Informazioni tecniche

Articolo n°	15272530
EAN	8903635000259
Dimensione valida pneumatico	15.5 - 25
LI / SI / PR	149 B, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	308
Codice TRA	L2/G2
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	77,72
Dimensione raccomandata del cerchione	12
Dimensione ammissibile del cerchione	12SDC
Pressione massima dell'aria [bar]	2,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	394
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1277
Stat. Raggio (SLR) [mm]	564
Circonferenza di rotolamento [mm]	3720
Profondità del battistrada [mm]	24,1
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
149 B	3250	50		2,50	