

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15272560
Dimensione valida pneumatico	20.5 - 25
LI / SI / PR	167 B, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	308



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Sviluppato per l'uso impegnativo su pale caricatori frontali
- La struttura in nylon e i blocchi di profilo angolati in modo speciale e parzialmente sovrapposti offrono un'ottimale trazione su tutti i terreni, così come una buona capacità autopulente
- Concepito per l'impiego su pale caricatori a ruote e motolivellatrici

Informazioni tecniche

Articolo n°	15272560
EAN	8903635000280
Dimensione valida pneumatico	20.5 - 25
LI / SI / PR	167 B, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	308
Codice TRA	L2/G2
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	154,26
Dimensione raccomandata del cerchione	17
Pressione massima dell'aria [bar]	3,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	520
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1492
Stat. Raggio (SLR) [mm]	658
Circonferenza di rotolamento [mm]	4340
Profondità del battistrada [mm]	28,4
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
167 B	5450	50		2,75	
	8250	10		3,50	