Bohnenkamp
Moving Professionals

10.05.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15272567
Dimensione valida pneumatico	20.5 - 25
LI / SI / PR	16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	307

ALLIANCE

Note e caratteristiche

- L'Alliance 307 è uno pneumatico versatile per l'utilizzo in condizioni difficili
- Questo pneumatico offre una trazione ottimale sui terreni sconnessi ed è particolarmente adatto all'impiego su cassoni ribaltabili, pale caricatrici e motolivellatrici
- La disposizione dei tasselli, che si intersecano al centro del battistrada, permette un'autopulizia ottimale, una limitata resistenza al rotolamento e una buona stabilità
- La sua robusta carcassa, le pareti laterali rinforzate e la mescola di gomma resistente ai tagli garantiscono una lunga durata del ciclo di vita dello pneumatico

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

10.05.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	15272567
EAN	8903635017820
Dimensione valida pneumatico	20.5 - 25
LI / SI / PR	16 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	307
Codice TRA	L2/E2/G2
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	130,80
Dimensione raccomandata del cerchione	17.00/2.5
Pressione massima dell'aria [bar]	2,25
Larghezza dello pneumatico [mm]	518
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1493
Stat. Raggio (SLR) [mm]	674
Circonferenza di rotolamento [mm]	4445
Profondità del battistrada [mm]	28,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
	4000	40		2,25	
	8250	10		3,50	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.