

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15283112
Dimensione valida pneumatico	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	158 A8
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Dual Master 506



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Il Dual Master 506 è stato progettato appositamente per il montaggio in gemellato su escavatori
- La speciale struttura delle pareti laterali consente uno stretto contatto tra gli pneumatici, impedendo in tal modo la penetrazione di pietre tra gli pneumatici stessi
- Perciò, non è necessario installare distanziali tra gli pneumatici
- La robusta carcassa radiale All Steel offre una buona stabilità, protezione dalle lesioni, una lunga durata, un basso consumo di carburante e un buon comfort di marcia
- Il profilo 506 offre una prestazione efficace fuoristrada e, in particolare, su strada
- I tasselli della spalla garantiscono una buona aderenza su terreni morbidi, mentre la maggior quantità di gomma intorno al centro permette una marcia confortevole e stabile sui terreni duri
- Speciale carcassa EM rigenerabile

Informazioni tecniche

Articolo n°	15283112
EAN	8903635020936
Dimensione valida pneumatico	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	158 A8
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Dual Master 506
Proprietà della carcassa	All-Steel
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	87,00
Dimensione raccomandata del cerchione	9
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	330
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1100
Stat. Raggio (SLR) [mm]	509
Circonferenza di rotolamento [mm]	3366
Profondità del battistrada [mm]	25,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
158 A8	4250	40		9,00	