

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15283117
Dimensione valida pneumatico	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	158 A8
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Dual Master 528



 **ALLIANCE**

## Note e caratteristiche

- Alliance Dual Master 528 è stato sviluppato appositamente per pneumatici doppi per escavatori
- La speciale costruzione dei fianchi consente uno stretto contatto tra i pneumatici, impedendo alle pietre di penetrare tra i pneumatici
- In tal modo, non è necessario montare un anello intermedio tra i pneumatici
- La robusta carcassa radiale, interamente in acciaio, offre buona stabilità, protezione dalle lesioni, lunga durata, basso consumo di carburante e buon comfort di guida
- I tasselli angolati permettono una buona aderenza sulle superfici morbide
- Una maggiore quantità di gomma al centro del pneumatico garantisce una guida morbida e stabile sulle superfici dure
- Speciale carcassa EM ricostruibile

## Informazioni tecniche

Articolo n°	15283117
EAN	8903635020967
Dimensione valida pneumatico	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	158 A8
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Dual Master 528
Proprietà della carcassa	All-Steel
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Nettogewicht [kg] (gültig)	87,00
Dimensione raccomandata del cerchione	9
Dimensione ammissibile del cerchione	9.00
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	326
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1100
Stat. Raggio (SLR) [mm]	508
Circonferenza di rotolamento [mm]	3343
Profondità del battistrada [mm]	25,0
Numero di borchie	30x2
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
158 A8	4250	40		9,00	