

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15284036
Dimensione valida pneumatico	405 / 70 R 18
LI / SI / PR	153 A2 / 141 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Multiuse 550



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Pneumatico per la manutenzione del verde pubblico, adatto molteplici impieghi, ad es. per trattori di aziende in conto terzi con lunga percorrenza di strada o per raccolti di foraggio e mais.
- Ottima prestazione invernale grazie allo speciale profilo a blocchi
- La ridotta resistenza al rotolamento consente elevati risparmi di carburante rispetto agli pneumatici AS standard
- Rinforzo con cintura in acciaio per elevata capacità di carico e resistenza alle perforazioni
- Con sigla M+S (fango+neve)

Informazioni tecniche

Articolo n°	15284036
EAN	7291050062848
Dimensione valida pneumatico	405 / 70 R 18
Dimensione alternativa 1	16.0/70R18
LI / SI / PR	153 A2 / 141 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Multiuse 550
M+S	M+S
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	62,00
Dimensione raccomandata del cerchione	13
Dimensione ammissibile del cerchione	12, 14
Pressione massima dell'aria [bar]	3,75
Larghezza dello pneumatico [mm]	404
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1021
Stat. Raggio (SLR) [mm]	468
Circonferenza di rotolamento [mm]	3059
Profondità del battistrada [mm]	26,8
Numero di borchie	24x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	139.5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
153 A2	3650	10		3,75	
141 B	2575	50		3,75	