

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15284041
Dimensione valida pneumatico	360 / 80 R 20
LI / SI / PR	147 A8 / 143 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Multiuse 550



Note e caratteristiche

- Pneumatico per la manutenzione del verde pubblico, adatto molteplici impieghi, ad es. per trattori di aziende in conto terzi con lunga percorrenza di strada o per raccolti di foraggio e mais.
- Ottima prestazione invernale grazie allo speciale profilo a blocchi
- La ridotta resistenza al rotolamento consente elevati risparmi di carburante rispetto agli pneumatici AS standard
- Rinforzo con cintura in acciaio per elevata capacità di carico e resistenza alle perforazioni
- Con sigla M+S (fango+neve)

Informazioni tecniche

Articolo n°	15284041
EAN	8903635029700
Dimensione valida pneumatico	360 / 80 R 20
Dimensione alternativa 1	13.6R20
LI / SI / PR	147 A8 / 143 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Multiuse 550
M+S	M+S
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	63,30
Dimensione raccomandata del cerchione	DW11
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	441
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1319
Stat. Raggio (SLR) [mm]	493
Circonferenza di rotolamento [mm]	3265
Profondità del battistrada [mm]	26,8
Numero di borchie	18x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	127.2
Periodo di garanzia	5 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
147 A8	3075	40		4,00	
143 D	2725	65		4,00	