

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15284045
Dimensione valida pneumatico	400 / 70 R 20
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Multiuse 550



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Pneumatico per la manutenzione del verde pubblico, adatto molteplici impieghi, ad es. per trattori di aziende in conto terzi con lunga percorrenza di strada o per raccolti di foraggio e mais.
- Ottima prestazione invernale grazie allo speciale profilo a blocchi
- La ridotta resistenza al rotolamento consente elevati risparmi di carburante rispetto agli pneumatici AS standard
- Rinforzo con cintura in acciaio per elevata capacità di carico e resistenza alle perforazioni
- Con sigla M+S (fango+neve)

Informazioni tecniche

Articolo n°	15284045
EAN	7291050059749
Dimensione valida pneumatico	400 / 70 R 20
Dimensione alternativa 1	16.0/70R20
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Multiuse 550
M+S	M+S
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	69,64
Dimensione raccomandata del cerchione	13
Dimensione ammissibile del cerchione	12, 14
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	404
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1068
Stat. Raggio (SLR) [mm]	482
Circonferenza di rotolamento [mm]	3197
Profondità del battistrada [mm]	26,0
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	142
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
149 A8	3250	40		4,00	
149 B	3250	50		4,00	