

## PNEUMATICI

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici     |
| Articolo n°                  | 15284072       |
| Dimensione valida pneumatico | 440 / 80 R 24  |
| LI / SI / PR                 | 154 A8 / 149 D |
| TL/TT                        | TL             |
| Marchio                      | Alliance       |
| Profilo                      | Multiuse 550   |



 **ALLIANCE**

## Note e caratteristiche

- Pneumatico per la manutenzione del verde pubblico, adatto molteplici impieghi, ad es. per trattori di aziende in conto terzi con lunga percorrenza di strada o per raccolti di foraggio e mais.
- Ottima prestazione invernale grazie allo speciale profilo a blocchi
- La ridotta resistenza al rotolamento consente elevati risparmi di carburante rispetto agli pneumatici AS standard
- Rinforzo con cintura in acciaio per elevata capacità di carico e resistenza alle perforazioni
- Con sigla M+S (fango+neve)

## Informazioni tecniche

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Articolo n°                            | 15284072       |
| EAN                                    | 8903635029663  |
| Dimensione valida pneumatico           | 440 / 80 R 24  |
| Dimensione alternativa 1               | 16.9R24        |
| LI / SI / PR                           | 154 A8 / 149 D |
| TL/TT                                  | TL             |
| Marchio                                | Alliance       |
| Profilo                                | Multiuse 550   |
| M+S                                    | M+S            |
| Proprietà della carcassa               | Steel Belted   |
| Antistatico                            | no             |
| Colore degli pneumatici                | Nero           |
| Numero di regolamento ECE              | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 100,40         |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | DW14L          |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 3,20           |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 441            |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1314           |
| Circonferenza di rotolamento [mm]      | 3913           |
| Profondità del battistrada [mm]        | 26,6           |
| Numero di borchie                      | 14x2           |
| Capacità del pneumatico 75% [ltr.]     | 240.07         |
| Periodo di garanzia                    | 5 anni         |
| E-Ready                                | no             |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 154 A8 | 3750                    | 40              |                      | 3,20                        |                   |
| 149 D  | 3250                    | 65              |                      | 3,20                        |                   |