

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15284085
Dimensione valida pneumatico	440 / 80 R 28
LI / SI / PR	156 A8 / 151 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Multiuse 550



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Pneumatico per la manutenzione del verde pubblico, adatto molteplici impieghi, ad es. per trattori di aziende in conto terzi con lunga percorrenza di strada o per raccolti di foraggio e mais.
- Ottima prestazione invernale grazie allo speciale profilo a blocchi
- La ridotta resistenza al rotolamento consente elevati risparmi di carburante rispetto agli pneumatici AS standard
- Rinforzo con cintura in acciaio per elevata capacità di carico e resistenza alle perforazioni
- Con sigla M+S (fango+neve)

Informazioni tecniche

Articolo n°	15284085
EAN	7291050059961
Dimensione valida pneumatico	440 / 80 R 28
Dimensione alternativa 1	16.9R28
LI / SI / PR	156 A8 / 151 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Multiuse 550
M+S	M+S
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	104,87
Dimensione raccomandata del cerchione	14
Dimensione ammissibile del cerchione	15, 16
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	440
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1418
Stat. Raggio (SLR) [mm]	639
Circonferenza di rotolamento [mm]	4240
Profondità del battistrada [mm]	31,0
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	268
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
156 A8	4000	40		3,20	
151 D	3450	65		3,20	