

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15284106
Dimensione valida pneumatico	440 / 80 R 34
LI / SI / PR	159 A8 / 155 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Multiuse 550



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Pneumatico per la manutenzione del verde pubblico, adatto molteplici impieghi, ad es. per trattori di aziende in conto terzi con lunga percorrenza di strada o per raccolti di foraggio e mais.
- Ottima prestazione invernale grazie allo speciale profilo a blocchi
- La ridotta resistenza al rotolamento consente elevati risparmi di carburante rispetto agli pneumatici AS standard
- Rinforzo con cintura in acciaio per elevata capacità di carico e resistenza alle perforazioni
- Con sigla M+S (fango+neve)

Informazioni tecniche

Articolo n°	15284106
EAN	8903635019916
Dimensione valida pneumatico	440 / 80 R 34
Dimensione alternativa 1	16.9R34
LI / SI / PR	159 A8 / 155 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Multiuse 550
M+S	M+S
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	140,00
Dimensione raccomandata del cerchione	DW14
Dimensione ammissibile del cerchione	15, 16
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	441
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1568
Stat. Raggio (SLR) [mm]	718
Circonferenza di rotolamento [mm]	4739
Profondità del battistrada [mm]	28,7
Numero di borchie	48x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	299.18
Periodo di garanzia	5 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
159 A8	4375	40		3,20	
155 D	3875	65		3,20	