

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15284300
Dimensione valida pneumatico	400 / 80 R 28
LI / SI / PR	151 A8 / 146 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Multiuse Professional 551



Note e caratteristiche

- L'Alliance Multiuse Professional 551 è uno pneumatico nuovo e avanzato per l'utilizzo su trattori adibiti alla manutenzione del verde pubblico, escavatori e altri veicoli industriali agricoli
- Le lamelle aggiuntive sui blocchi del profilo garantiscono una manovrabilità particolarmente agevole, comfort di marcia e trazione sui terreni asciutti, bagnati e innevati
- Questo pneumatico dotato di sigla M+S è particolarmente adatto all'utilizzo invernale
- La combinazione unica della mescola in gomma speciale e del design del battistrada garantisce un'ottima prestazione e una lunga durata del ciclo di vita di questo pneumatico
- La robusta carcassa con cinture d'acciaio garantisce una buona protezione contro le lesioni e una stabilità ottimale

Informazioni tecniche

Articolo n°	15284300
EAN	7291050083065
Dimensione valida pneumatico	400 / 80 R 28
LI / SI / PR	151 A8 / 146 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Multiuse Professional 551
M+S	M+S
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	93,50
Dimensione raccomandata del cerchione	DW13
Dimensione ammissibile del cerchione	DW14L
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	405
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1358
Stat. Raggio (SLR) [mm]	621
Circonferenza di rotolamento [mm]	4049
Profondità del battistrada [mm]	25,0
Numero di borchie	42x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	226.5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
151 A8	3450	40		3,20	
146 D	3000	65		3,20	