

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15284901
Dimensione valida pneumatico	405 / 70 R 18
LI / SI / PR	153 A2 / 141 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	608



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Pneumatico radiale MPT per macchine compatte e macchine edili, come escavatrici, sollevatori telescopici, pale caricatrici a ruote e pale caricatrici compatte
- Superficie d'appoggio massiccia per sicurezza e stabilità, in combinazione con ampi talloni centrali per terreni duri
- Tasselli alti nella zona delle spalle per trazione su terreni non compatti
- La resistenza al rotolamento ottimizzata consente di risparmiare carburante

Informazioni tecniche

Articolo n°	15284901
EAN	8903635022671
Dimensione valida pneumatico	405 / 70 R 18
Dimensione alternativa 1	16/70R18
LI / SI / PR	153 A2 / 141 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	608
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,40
Dimensione raccomandata del cerchione	13
Pressione massima dell'aria [bar]	4,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	408
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1025
Stat. Raggio (SLR) [mm]	450
Circonferenza di rotolamento [mm]	3084
Profondità del battistrada [mm]	18,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
153 A2	3650	10		4,40	
141 B	2575	50		3,75	