

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15285202
Dimensione valida pneumatico	405 / 70 R 24
LI / SI / PR	158 A2 / 146 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	608



 **ALLIANCE**

## Note e caratteristiche

- Pneumatico radiale MPT per macchine compatte e macchine edili, come escavatrici, sollevatori telescopici, pale caricatrici a ruote e pale caricatrici compatte
- Superficie d'appoggio massiccia per sicurezza e stabilità, in combinazione con ampi talloni centrali per terreni duri
- Tasselli alti nella zona delle spalle per trazione su terreni non compatti
- La resistenza al rotolamento ottimizzata consente di risparmiare carburante

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15285202
EAN	8903635022725
Dimensione valida pneumatico	405 / 70 R 24
Dimensione alternativa 1	16/70R24
LI / SI / PR	158 A2 / 146 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	608
Codice TRA	R4
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	82,00
Dimensione raccomandata del cerchione	W13
Pressione massima dell'aria [bar]	3,70
Larghezza dello pneumatico [mm]	407
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1178
Stat. Raggio (SLR) [mm]	543
Circonferenza di rotolamento [mm]	3552
Profondità del battistrada [mm]	27,8
Numero di borchie	23x2
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
158 A2	4250	10		3,70	
146 B	3000	50		3,70	