

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15285256
Dimensione valida pneumatico	340 / 80 R 18
LI / SI / PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agro Industrial 580



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Pneumatico agro-industriale/MPT per sollevatori telescopici, pale caricatori a ruote e terne
- La robusta carcassa radiale garantisce elevate capacità di carico e massima stabilità nell'impiego
- Mescola di gomma ottimizzata e tasselli centrali angolati per terreni duri
- Elevata resistenza all'usura e conseguente lunga durata di vita utile
- Perfettamente adatto agli impianti di biogas

Informazioni tecniche

Articolo n°	15285256
EAN	8903635020073
Dimensione valida pneumatico	340 / 80 R 18
LI / SI / PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agro Industrial 580
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	59,24
Dimensione raccomandata del cerchione	11
Dimensione ammissibile del cerchione	10, 12
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	350
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1001
Stat. Raggio (SLR) [mm]	453
Circonferenza di rotolamento [mm]	3022
Profondità del battistrada [mm]	32,0
Numero di borchie	17x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
143 A8	2725	40		4,00	
143 B	2725	50		4,00	