

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15285279
Dimensione valida pneumatico	400 / 70 R 18
LI / SI / PR	147 A8 / 147 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agro Industrial 580



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Pneumatico agro-industriale/MPT per sollevatori telescopici, pale caricatori a ruote e terne
- La robusta carcassa radiale garantisce elevate capacità di carico e massima stabilità nell'impiego
- Mescola di gomma ottimizzata e tasselli centrali angolati per terreni duri
- Elevata resistenza all'usura e conseguente lunga durata di vita utile
- Perfettamente adatto agli impianti di biogas

Informazioni tecniche

Articolo n°	15285279
EAN	8903635022664
Dimensione valida pneumatico	400 / 70 R 18
Dimensione alternativa 1	16.0/70R18
LI / SI / PR	147 A8 / 147 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agro Industrial 580
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,00
Dimensione raccomandata del cerchione	13
Dimensione ammissibile del cerchione	12
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	404
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1017
Stat. Raggio (SLR) [mm]	461
Circonferenza di rotolamento [mm]	3073
Profondità del battistrada [mm]	35,3
Numero di borchie	17x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
147 A8	3075	40		4,00	
147 B	3075	50		4,00	