

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15285281
Dimensione valida pneumatico	400 / 70 R 20
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agro Industrial 580



Note e caratteristiche

- Pneumatico agro-industriale/MPT per sollevatori telescopici, pale caricatori a ruote e terne
- La robusta carcassa radiale garantisce elevate capacità di carico e massima stabilità nell'impiego
- Mescola di gomma ottimizzata e tasselli centrali angolati per terreni duri
- Elevata resistenza all'usura e conseguente lunga durata di vita utile
- Perfettamente adatto agli impianti di biogas

Informazioni tecniche

Articolo n°	15285281
EAN	8903635020103
Dimensione valida pneumatico	400 / 70 R 20
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agro Industrial 580
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,18
Dimensione raccomandata del cerchione	13
Dimensione ammissibile del cerchione	12, 14
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	410
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1072
Stat. Raggio (SLR) [mm]	485
Circonferenza di rotolamento [mm]	3239
Profondità del battistrada [mm]	32,0
Numero di borchie	18x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
149 A8	3250	40		4,00	
149 B	3250	50		4,00	