

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15285380
Dimensione valida pneumatico	305 / 70 R 16.5
LI / SI / PR	132 A8 / 132 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	585



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- L'Alliance 585 è uno pneumatico per sollevatori telescopici, escavatori, piccole ruspe
- È adatto agli impieghi agricoli e nei cantieri
- Il profilo non direzionale a tasselli spessi garantisce una buona trazione e un'ottima prestazione anche sui terreni duri
- La notevole profondità del profilo garantisce una lunga durata del ciclo di vita di questo pneumatico e una buona protezione contro le lesioni

Informazioni tecniche

Articolo n°	15285380
EAN	8903635048220
Dimensione valida pneumatico	305 / 70 R 16.5
Dimensione alternativa 1	12R16.5
LI / SI / PR	132 A8 / 132 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	585
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	37,10
Dimensione raccomandata del cerchione	9.75
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	307
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	831
Stat. Raggio (SLR) [mm]	377
Circonferenza di rotolamento [mm]	2466
Profondità del battistrada [mm]	23,0
Numero di borchie	24x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	57.3
Periodo di garanzia	5 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
132 A8	2000	40		4,00	
132 B	2000	50		1,60	