

## **PNEUMATICI**

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	15285435	
Dimensione valida pneumatico	440 / 80 R 24	
LI / SI / PR	161 A8 / 161 B	
TL/TT	TL	
Marchio	Alliance	
Profilo	585	





## Note e caratteristiche

- L'Alliance 585 è uno pneumatico per sollevatori telescopici, escavatori, piccole ruspe
- È adatto agli impieghi agricoli e nei cantieri
- Il profilo non direzionale a tasselli spessi garantisce una buona trazione e un'ottima prestazione anche sui terreni
- La notevole profondità del profilo garantisce una lunga durata del ciclo di vita di questo pneumatico e una buona protezione contro le lesioni



## Informazioni tecniche

Articolo nº	15285435
EAN	8903635029588
Dimensione valida pneumatico	440 / 80 R 24
Dimensione alternativa 1	16.9R24
LI / SI / PR	161 A8 / 161 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	585
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	103,00
Dimensione raccomandata del cerchione	DW14L
Dimensione ammissibile del cerchione	DW15L, 14, TW14L
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	441
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1314
Stat. Raggio (SLR) [mm]	592
Circonferenza di rotolamento [mm]	3936
Profondità del battistrada [mm]	33,0
Numero di borchie	26x2
E-Ready	no

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.



## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
161 A8	4625	40		4,00	
161 B	4625	50		4,00	