

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15710111
Dimensione valida pneumatico	AT 25 x 13 - 9
LI / SI / PR	59 F, 6 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AT 108



Note e caratteristiche

- Profilo di trazione ATV
- Buona aderenza al terreno anche su fondo non compatto
- Protezione dalle perforazioni grazie alla speciale carcassa

Informazioni tecniche

Articolo n°	15710111
EAN	8903094000500
Dimensione valida pneumatico	AT 25 x 13 - 9
LI / SI / PR	59 F, 6 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AT 108
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 75
Nettogewicht [kg] (gültig)	12,22
Dimensione raccomandata del cerchione	10.5
Dimensione ammissibile del cerchione	10.0
Pressione massima dell'aria [bar]	0,45
Larghezza dello pneumatico [mm]	320
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	635
Profondità del battistrada [mm]	16,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
59 F	243	80		0,45	