

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15710115
Dimensione valida pneumatico	AT 20 x 10 - 10
LI / SI / PR	34 F, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AT 108



Note e caratteristiche

- Profilo di trazione ATV
- Buona aderenza al terreno anche su fondo non compatto
- Protezione dalle perforazioni grazie alla speciale carcassa

Informazioni tecniche

Articolo n°	15710115
EAN	8903094034499
Dimensione valida pneumatico	AT 20 x 10 - 10
LI / SI / PR	34 F, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AT 108
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 75
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,96
Dimensione raccomandata del cerchione	8.0
Dimensione ammissibile del cerchione	7.5, 8.5
Pressione massima dell'aria [bar]	0,35
Larghezza dello pneumatico [mm]	250
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	514
Stat. Raggio (SLR) [mm]	235
Circonferenza di rotolamento [mm]	1426
Profondità del battistrada [mm]	13,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
34 F	118	80		0,35	