

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15710200
Dimensione valida pneumatico	AT 24 x 8 - 11
LI / SI / PR	36 F, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AT 108



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Note e caratteristiche

- Profilo di trazione ATV
- Buona aderenza al terreno anche su fondo non compatto
- Protezione dalle perforazioni grazie alla speciale carcassa

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15710200
EAN	8903094000388
Dimensione valida pneumatico	AT 24 x 8 - 11
LI / SI / PR	36 F, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AT 108
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 75
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,61
Dimensione raccomandata del cerchione	6.5
Dimensione ammissibile del cerchione	6.0
Pressione massima dell'aria [bar]	0,35
Larghezza dello pneumatico [mm]	206
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	610
Profondità del battistrada [mm]	12,0
E-Ready	no

**Capacità di carico**

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
36 F	125	80		0,35	