

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	15710230	
Dimensione valida pneumatico	24 x 12 - 12	
LI / SI / PR	95 A6, 4 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	BKT	
Profilo	AT 316	





Note e caratteristiche

- Il BKT AT 316 è un piccolo pneumatico AS per l'impiego su trattori compatti nella cura del verde pubblico e nella manutenzione
- Il suo profilo offre un'eccellente trazione e al tempo stesso salvaguarda il terreno



Informazioni tecniche

Articolo nº	15710230		
EAN	8903094001200		
Dimensione valida pneumatico	24 x 12 - 12		
LI / SI / PR	95 A6, 4 PR		
TL/TT	TL		
Marchio	ВКТ		
Profilo	AT 316		
Antistatico	no		
Colore degli pneumatici	Nero		
Numero di regolamento ECE	ECE 106		
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,44		
Dimensione raccomandata del cerchione	10.50I-55, 10.50I-70, 10.50I-90		
Dimensione ammissibile del cerchione	10.5		
Pressione massima dell'aria [bar]	1,40		
Larghezza dello pneumatico [mm]	315		
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	610		
Stat. Raggio (SLR) [mm]	271		
Circonferenza di rotolamento [mm]	1769		
Profondità del battistrada [mm]	12,0		
E-Ready	no		

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
95 A6	690	30		1,40	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.