

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15710241
Dimensione valida pneumatico	AT 25 x 10 - 12
LI / SI / PR	50 J, 6 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AT 108



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Profilo di trazione ATV
- Buona aderenza al terreno anche su fondo non compatto
- Protezione dalle perforazioni grazie alla speciale carcassa

Informazioni tecniche

Articolo n°	15710241
EAN	8903094000616
Dimensione valida pneumatico	AT 25 x 10 - 12
LI / SI / PR	50 J, 6 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AT 108
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 75
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,93
Dimensione raccomandata del cerchione	8.0
Dimensione ammissibile del cerchione	6.5, 7.5, 8.5
Pressione massima dell'aria [bar]	0,35
Larghezza dello pneumatico [mm]	254
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	640
Profondità del battistrada [mm]	13,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
50 J	190	100		0,45	