

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15710320
Dimensione valida pneumatico	13 x 5.00 - 6
LI / SI / PR	48 A6 / 53 A3, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	LG RIB



Note e caratteristiche

- Pneumatico universale per macchine per il giardinaggio e la cura del verde, nonché per la raccolta di foraggio verde.
- Il battistrada a più scanalature e la spalla arrotondata del pneumatico proteggono dai danni alle superfici verdi.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15710320
EAN	8903094012930
Dimensione valida pneumatico	13 x 5.00 - 6
LI / SI / PR	48 A6 / 53 A3, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	LG RIB
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	1,57
Dimensione raccomandata del cerchione	3.50A
Pressione massima dell'aria [bar]	2,80
Larghezza dello pneumatico [mm]	127
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	325
Stat. Raggio (SLR) [mm]	144
Circonferenza di rotolamento [mm]	943
Profondità del battistrada [mm]	2,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
48 A6	180	30		2,80	
53 A3	206	15		2,80	