

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15710323
Dimensione valida pneumatico	13 x 5.00 - 6
LI / SI / PR	52 A3 / 48 A6, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	LG 306



Note e caratteristiche

- Pneumatico per prato con straordinaria area di impronta a terra per una ridotta compattazione del suolo.
- Spalla arrotondata per la protezione ottimale della cotica erbosa.
- Elevata profondità del battistrada unita alla robustezza della carcassa per un'alta resa chilometrica e un'elevata protezione contro le lesioni (da foratura).

Informazioni tecniche

Articolo n°	15710323
EAN	8903094012336
Dimensione valida pneumatico	13 x 5.00 - 6
LI / SI / PR	52 A3 / 48 A6, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	LG 306
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	1,73
Dimensione raccomandata del cerchione	3.50A
Pressione massima dell'aria [bar]	2,80
Larghezza dello pneumatico [mm]	127
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	325
Stat. Raggio (SLR) [mm]	144
Circonferenza di rotolamento [mm]	943
Profondità del battistrada [mm]	4,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
52 A3	200	15		2,80	
48 A6	180	30		2,80	