

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15710380
Dimensione valida pneumatico	16 x 6.50 - 8
LI / SI / PR	72 A3 / 68 A6, 6 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	TR 315



Note e caratteristiche

- Eccellente forza di trazione
- Mescola di gomma resistente contro le perforazioni, per una maggiore durata

Informazioni tecniche

Articolo n°	15710380
EAN	8903094022274
Dimensione valida pneumatico	16 x 6.50 - 8
LI / SI / PR	72 A3 / 68 A6, 6 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	TR 315
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	3,44
Dimensione raccomandata del cerchione	5.375
Dimensione ammissibile del cerchione	5.50, 5.50A
Pressione massima dell'aria [bar]	2,90
Larghezza dello pneumatico [mm]	155
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	408
Stat. Raggio (SLR) [mm]	182
Circonferenza di rotolamento [mm]	1183
Profondità del battistrada [mm]	10,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
72 A3	355	15		2,90	
68 A6	315	30		2,90	