

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15710384
Dimensione valida pneumatico	16 x 6.50 - 8
LI / SI / PR	72 A3 / 68 A6, 6 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	LG 306



Note e caratteristiche

- Pneumatico per prato con straordinaria area di impronta a terra per una ridotta compattazione del suolo.
- Spalla arrotondata per la protezione ottimale della cotica erbosa.
- Elevata profondità del battistrada unita alla robustezza della carcassa per un'alta resa chilometrica e un'elevata protezione contro le lesioni (da foratura).

Informazioni tecniche

Articolo n°	15710384
EAN	8903094012367
Dimensione valida pneumatico	16 x 6.50 - 8
LI / SI / PR	72 A3 / 68 A6, 6 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	LG 306
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	3,12
Dimensione raccomandata del cerchione	5.375
Pressione massima dell'aria [bar]	2,90
Larghezza dello pneumatico [mm]	170
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	408
Stat. Raggio (SLR) [mm]	182
Circonferenza di rotolamento [mm]	1183
Profondità del battistrada [mm]	7,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
72 A3	355	15		2,90	
68 A6	315	30		2,90	