

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15710395
Dimensione valida pneumatico	18 x 8.50 - 8
LI / SI / PR	74 A3 / 70 A6, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	LG 306



## Note e caratteristiche

- Pneumatico per prato con straordinaria area di impronta a terra per una ridotta compattazione del suolo.
- Spalla arrotondata per la protezione ottimale della cotica erbosa.
- Elevata profondità del battistrada unita alla robustezza della carcassa per un'alta resa chilometrica e un'elevata protezione contro le lesioni (da foratura).

## Informazioni tecniche

Articolo n°	15710395
EAN	8903094012374
Dimensione valida pneumatico	18 x 8.50 - 8
LI / SI / PR	74 A3 / 70 A6, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	LG 306
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	4,64
Dimensione raccomandata del cerchione	7.00I
Pressione massima dell'aria [bar]	1,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	215
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	450
Stat. Raggio (SLR) [mm]	204
Circonferenza di rotolamento [mm]	1346
Profondità del battistrada [mm]	8,0
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
74 A3	375	15		1,50	
70 A6	335	30		1,50	