

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	15710400	
Dimensione valida pneumatico	18 x 9.50 - 8	
LI / SI / PR	87 A6, 6 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	ВКТ	
Profilo	LG 306	



Note e caratteristiche

- Pneumatico per prato con straordinaria area di impronta a terra per una ridotta compattazione del suolo.
- Spalla arrotondata per la protezione ottimale della cotica erbosa.
- Elevata profondità del battistrada unita alla robustezza della carcassa per un'alta resa chilometrica e un'elevata protezione contro le lesioni (da foratura).



Informazioni tecniche

Articolo nº	15710400
EAN	8903094012411
Dimensione valida pneumatico	18 x 9.50 - 8
LI / SI / PR	87 A6, 6 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	LG 306
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,61
Dimensione raccomandata del cerchione	7.001
Pressione massima dell'aria [bar]	2,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	230
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	470
Stat. Raggio (SLR) [mm]	206
Circonferenza di rotolamento [mm]	1363
Profondità del battistrada [mm]	8,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
87 A6	545	30		2,50	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.