

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15710430
Dimensione valida pneumatico	20 x 10.00 - 10
LI / SI / PR	82 A6, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	LG 306



Note e caratteristiche

- Pneumatico per prato con straordinaria area di impronta a terra per una ridotta compattazione del suolo.
- Spalla arrotondata per la protezione ottimale della cotica erbosa.
- Elevata profondità del battistrada unita alla robustezza della carcassa per un'alta resa chilometrica e un'elevata protezione contro le lesioni (da foratura).

Informazioni tecniche

Articolo n°	15710430
EAN	8903094012435
Dimensione valida pneumatico	20 x 10.00 - 10
LI / SI / PR	82 A6, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	LG 306
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,83
Dimensione raccomandata del cerchione	8.00I
Dimensione ammissibile del cerchione	7.00I
Pressione massima dell'aria [bar]	1,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	250
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	508
Stat. Raggio (SLR) [mm]	226
Circonferenza di rotolamento [mm]	1473
Profondità del battistrada [mm]	9,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
82 A6	475	30		1,50	