

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15710485
Dimensione valida pneumatico	23 x 8.50 - 12
LI / SI / PR	89 A6, 6 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	TR 315



Note e caratteristiche

- Eccellente forza di trazione
- Mescola di gomma resistente contro le perforazioni, per una maggiore durata

Informazioni tecniche

Articolo n°	15710485
EAN	8903094022359
Dimensione valida pneumatico	23 x 8.50 - 12
LI / SI / PR	89 A6, 6 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	TR 315
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,95
Dimensione raccomandata del cerchione	7.00
Dimensione ammissibile del cerchione	7JA, 7.00I
Pressione massima dell'aria [bar]	2,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	205
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	575
Stat. Raggio (SLR) [mm]	258
Circonferenza di rotolamento [mm]	1668
Profondità del battistrada [mm]	13,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
89 A6	580	30		2,30	