

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15710492
Dimensione valida pneumatico	24 x 12.00 - 12
LI / SI / PR	95 A6, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	LG 306



Note e caratteristiche

- Pneumatico per prato con straordinaria area di impronta a terra per una ridotta compattazione del suolo.
- Spalla arrotondata per la protezione ottimale della cotica erbosa.
- Elevata profondità del battistrada unita alla robustezza della carcassa per un'alta resa chilometrica e un'elevata protezione contro le lesioni (da foratura).

Informazioni tecniche

Articolo n°	15710492
EAN	8903094042074
Dimensione valida pneumatico	24 x 12.00 - 12
LI / SI / PR	95 A6, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	LG 306
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	12,09
Dimensione raccomandata del cerchione	9.5
Dimensione ammissibile del cerchione	8.0, 8.5, 9.0
Pressione massima dell'aria [bar]	1,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	298
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	610
Stat. Raggio (SLR) [mm]	276
Circonferenza di rotolamento [mm]	1774
Profondità del battistrada [mm]	10,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
95 A6	690	30		1,40	