

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15710500
Dimensione valida pneumatico	26 x 12.00 - 12
LI / SI / PR	116 A3 / 112 A6, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	LG 306



## Note e caratteristiche

- Pneumatico per prato con straordinaria area di impronta a terra per una ridotta compattazione del suolo.
- Spalla arrotondata per la protezione ottimale della cotica erbosa.
- Elevata profondità del battistrada unita alla robustezza della carcassa per un'alta resa chilometrica e un'elevata protezione contro le lesioni (da foratura).

## Informazioni tecniche

Articolo n°	15710500
EAN	8903094012671
Dimensione valida pneumatico	26 x 12.00 - 12
LI / SI / PR	116 A3 / 112 A6, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	LG 306
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	15,66
Dimensione raccomandata del cerchione	10.50I
Dimensione ammissibile del cerchione	8.50JA, 10.50JA
Pressione massima dell'aria [bar]	3,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	310
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	640
Stat. Raggio (SLR) [mm]	283
Circonferenza di rotolamento [mm]	1856
Profondità del battistrada [mm]	10,0
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
116 A3	1250	15		3,00	
112 A6	1120	30		3,00	
	1065	40		3,00	