

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15710507
Dimensione valida pneumatico	26 x 12.00 - 12
LI / SI / PR	112 A6, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AS 504



Note e caratteristiche

- Il BKT AS 504 è un versatile pneumatico agricolo e industriale per impieghi di trasporto e di lavorazione del terreno
- Dispone di ottime capacità autopulenti ed offre un'aderenza rafforzata, ideale per l'impiego su terreni fangosi
- Alcune misure sono state sviluppate per i lavori di carico e per l'impiego nella raccolta del fieno

Informazioni tecniche

Articolo n°	15710507
EAN	8903094060863
Dimensione valida pneumatico	26 x 12.00 - 12
LI / SI / PR	112 A6, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AS 504
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	18,26
Dimensione raccomandata del cerchione	AT10.50
Dimensione ammissibile del cerchione	8.0, 8.5, 9.0, 10.50I
Pressione massima dell'aria [bar]	3,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	310
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	648
Stat. Raggio (SLR) [mm]	298
Circonferenza di rotolamento [mm]	1932
Profondità del battistrada [mm]	16,5
Numero di borchie	15x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
112 A6	1120	30		3,00	