

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15710510
Dimensione valida pneumatico	26 x 12.00 - 12
LI / SI / PR	100 A3 / 96 A6, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	TR 315



Note e caratteristiche

- Eccellente forza di trazione
- Mescola di gomma resistente contro le perforazioni, per una maggiore durata

Informazioni tecniche

Articolo n°	15710510
EAN	8903094022373
Dimensione valida pneumatico	26 x 12.00 - 12
LI / SI / PR	100 A3 / 96 A6, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	TR 315
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	12,72
Dimensione raccomandata del cerchione	10.5
Pressione massima dell'aria [bar]	1,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	308
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	655
Stat. Raggio (SLR) [mm]	289
Circonferenza di rotolamento [mm]	1905
Profondità del battistrada [mm]	19,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
100 A3	800	15		1,40	
96 A6	710	30		1,40	