

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15710515
Dimensione valida pneumatico	26 x 12.00 - 12
LI / SI / PR	112 A6, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	TR 315



Note e caratteristiche

- Eccellente forza di trazione
- Mescola di gomma resistente contro le perforazioni, per una maggiore durata

Informazioni tecniche

Articolo n°	15710515
EAN	8903094022410
Dimensione valida pneumatico	26 x 12.00 - 12
LI / SI / PR	112 A6, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	TR 315
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	14,19
Dimensione raccomandata del cerchione	10.50JA
Dimensione ammissibile del cerchione	8.50JA, 9.50JA
Pressione massima dell'aria [bar]	3,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	308
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	655
Stat. Raggio (SLR) [mm]	289
Circonferenza di rotolamento [mm]	1905
Profondità del battistrada [mm]	19,0
Numero di borchie	20x2
Larghezza tagliente [mm]	14
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	39.75
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
112 A6	1120	30		3,00	