

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15710540
Dimensione valida pneumatico	27 x 8.50 - 15
LI / SI / PR	92 A6 / 88 B, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	LG 306



Note e caratteristiche

- Pneumatico per prato con straordinaria area di impronta a terra per una ridotta compattazione del suolo.
- Spalla arrotondata per la protezione ottimale della cotica erbosa.
- Elevata profondità del battistrada unita alla robustezza della carcassa per un'alta resa chilometrica e un'elevata protezione contro le lesioni (da foratura).

Informazioni tecniche

Articolo n°	15710540
EAN	8903094025671
Dimensione valida pneumatico	27 x 8.50 - 15
LI / SI / PR	92 A6 / 88 B, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	LG 306
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,10
Dimensione raccomandata del cerchione	7.00JA
Pressione massima dell'aria [bar]	2,10
Larghezza dello pneumatico [mm]	216
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	685
Stat. Raggio (SLR) [mm]	329
Circonferenza di rotolamento [mm]	2076
Profondità del battistrada [mm]	8,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
92 A6	630	30		2,00	
88 B	560	50		2,10	