

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15710547
Dimensione valida pneumatico	27 x 10 - 15.3
LI / SI / PR	95 A8 / 107 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AS 504



Note e caratteristiche

- Il BKT AS 504 è un versatile pneumatico agricolo e industriale per impieghi di trasporto e di lavorazione del terreno
- Dispone di ottime capacità autopulenti ed offre un'aderenza rafforzata, ideale per l'impiego su terreni fangosi
- Alcune misure sono state sviluppate per i lavori di carico e per l'impiego nella raccolta del fieno

Informazioni tecniche

Articolo n°	15710547
EAN	8903094039500
Dimensione valida pneumatico	27 x 10 - 15.3
LI / SI / PR	95 A8 / 107 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AS 504
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	19,12
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Pressione massima dell'aria [bar]	3,10
Larghezza dello pneumatico [mm]	260
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	695
Stat. Raggio (SLR) [mm]	317
Circonferenza di rotolamento [mm]	2071
Profondità del battistrada [mm]	23,0
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	31.28
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
95 A8	690	40	Ruota motrice	3,10	LLV
107 A8	975	40	Free Rolling	3,10	LLV