

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15710548
Dimensione valida pneumatico	29 x 12.50 - 15
LI / SI / PR	98 B, 6 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	TR 319



Note e caratteristiche

- Il BKT TR 319 è uno pneumatico Implement per raccogliatrici nei frutteti, per escavatori di fossati nell'allestimento di giardini e per macchine destinate alla lavorazione dei terreni
- La sua ampia superficie d'appoggio permette una buona trazione
- Questo pneumatico è perfettamente adatto all'impiego su terreni secchi e bagnati

Informazioni tecniche

Articolo n°	15710548
EAN	8903094051601
Dimensione valida pneumatico	29 x 12.50 - 15
LI / SI / PR	98 B, 6 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	TR 319
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	19,97
Dimensione raccomandata del cerchione	10
Pressione massima dell'aria [bar]	2,10
Larghezza dello pneumatico [mm]	312
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	755
Stat. Raggio (SLR) [mm]	360
Circonferenza di rotolamento [mm]	2264
Profondità del battistrada [mm]	19,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
98 B	750	50		2,10	