

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	15710550	
Dimensione valida pneumatico	31 x 15.50 - 15	
LI / SI / PR	116 B, 8 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	вкт	
Profilo	TR 315	





Note e caratteristiche

• Eccellente forza di trazione

 Mescola di gomma resistente contro le perforazioni, per una maggiore durata



Informazioni tecniche

Articolo nº	15710550
EAN	8903094022441
Dimensione valida pneumatico	31 x 15.50 - 15
LI / SI / PR	116 B, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	TR 315
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	30,04
Dimensione raccomandata del cerchione	13LB
Pressione massima dell'aria [bar]	3,10
Larghezza dello pneumatico [mm]	390
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	800
Stat. Raggio (SLR) [mm]	354
Circonferenza di rotolamento [mm]	2320
Profondità del battistrada [mm]	20,0
Numero di borchie	18x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	80.17
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
116 B	1250	50		3,00	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.