

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	15710575	
Dimensione valida pneumatico	13.6 - 16	
LI / SI / PR	106 A3 / 102 A6, 4 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	ВКТ	
Profilo	LG 306	



Note e caratteristiche

- Pneumatico per prato con straordinaria area di impronta a terra per una ridotta compattazione del suolo.
- Spalla arrotondata per la protezione ottimale della cotica erbosa.
- Elevata profondità del battistrada unita alla robustezza della carcassa per un'alta resa chilometrica e un'elevata protezione contro le lesioni (da foratura).



Informazioni tecniche

Articolo nº	15710575	
Articolo nº	15710575	
EAN	8903094036646	
Dimensione valida pneumatico	13.6 - 16	
LI / SI / PR	106 A3 / 102 A6, 4 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	BKT	
Profilo	LG 306	
Antistatico	no	
Colore degli pneumatici	Nero	
Numero di regolamento ECE	ECE 106	
Nettogewicht [kg] (gültig)	39,67	
Dimensione raccomandata del cerchione	W12	
Dimensione ammissibile del cerchione	W11	
Pressione massima dell'aria [bar]	1,00	
Larghezza dello pneumatico [mm]	388	
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	975	
Stat. Raggio (SLR) [mm]	442	
Circonferenza di rotolamento [mm]	2860	
Profondità del battistrada [mm]	19,0	
E-Ready	no	

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
106 A3	950	15		1,00	
102 A6	850	30		1,00	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.