

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15710620
Dimensione valida pneumatico	38 x 14.00 - 20
LI / SI / PR	114 A6 / 110 B, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	LG 306



Note e caratteristiche

- Pneumatico per prato con straordinaria area di impronta a terra per una ridotta compattazione del suolo.
- Spalla arrotondata per la protezione ottimale della cotica erbosa.
- Elevata profondità del battistrada unita alla robustezza della carcassa per un'alta resa chilometrica e un'elevata protezione contro le lesioni (da foratura).

Informazioni tecniche

Articolo n°	15710620
EAN	8903094012749
Dimensione valida pneumatico	38 x 14.00 - 20
LI / SI / PR	114 A6 / 110 B, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	LG 306
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	34,62
Dimensione raccomandata del cerchione	W11
Dimensione ammissibile del cerchione	W11H
Pressione massima dell'aria [bar]	1,70
Larghezza dello pneumatico [mm]	375
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	980
Stat. Raggio (SLR) [mm]	447
Circonferenza di rotolamento [mm]	2912
Profondità del battistrada [mm]	13,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
114 A6	1180	30		1,70	
110 B	1060	50		1,70	