

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711260
Dimensione valida pneumatico	5.00 - 12
LI / SI / PR	67 A6 / 63 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 171



Note e caratteristiche

- Adatto ai terreni bagnati
- Tasselli extra alti per una lunga durata utile
- Ottima forza di trazione e capacità autopulente

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711260
EAN	8903094033553
Dimensione valida pneumatico	5.00 - 12
LI / SI / PR	67 A6 / 63 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 171
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,63
Dimensione raccomandata del cerchione	3.00D
Dimensione ammissibile del cerchione	3.00DT, 3.00D, 4JA, 3.50B
Pressione massima dell'aria [bar]	2,80
Larghezza dello pneumatico [mm]	130
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	580
Stat. Raggio (SLR) [mm]	272
Circonferenza di rotolamento [mm]	1750
Profondità del battistrada [mm]	27,0
Numero di borchie	13x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
67 A6	307	30		2,80	
63 A8	272	40		2,80	