

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711280
Dimensione valida pneumatico	6.5 / 80 - 12
LI / SI / PR	80 A8 / 93 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	AS 504



Note e caratteristiche

- Il BKT AS 504 è un versatile pneumatico agricolo e industriale per impieghi di trasporto e di lavorazione del terreno
- Dispone di ottime capacità autopulenti ed offre un'aderenza rafforzata, ideale per l'impiego su terreni fangosi
- Alcune misure sono state sviluppate per i lavori di carico e per l'impiego nella raccolta del fieno

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711280
EAN	8903094019205
Dimensione valida pneumatico	6.5 / 80 - 12
LI / SI / PR	80 A8 / 93 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	AS 504
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,54
Dimensione raccomandata del cerchione	5.00J
Dimensione ammissibile del cerchione	4.25, 5JA, 5.00
Pressione massima dell'aria [bar]	3,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	169
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	608
Stat. Raggio (SLR) [mm]	283
Circonferenza di rotolamento [mm]	1836
Profondità del battistrada [mm]	14,5
Numero di borchie	16x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
80 A8	450	40	Ruota motrice	3,60	LLV
93 A8	650	40	Free Rolling	3,60	LLV