

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711285
Dimensione valida pneumatico	11.0 / 65 - 12
LI / SI / PR	101 A8 / 114 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	AS 504



## Note e caratteristiche

- Il BKT AS 504 è un versatile pneumatico agricolo e industriale per impieghi di trasporto e di lavorazione del terreno
- Dispone di ottime capacità autopulenti ed offre un'aderenza rafforzata, ideale per l'impiego su terreni fangosi
- Alcune misure sono state sviluppate per i lavori di carico e per l'impiego nella raccolta del fieno

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15711285
EAN	8903094019427
Dimensione valida pneumatico	11.0 / 65 - 12
LI / SI / PR	101 A8 / 114 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	AS 504
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	18,19
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Dimensione ammissibile del cerchione	7.00, 8.50L
Pressione massima dell'aria [bar]	2,90
Larghezza dello pneumatico [mm]	273
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	700
Stat. Raggio (SLR) [mm]	321
Circonferenza di rotolamento [mm]	2072
Profondità del battistrada [mm]	22,0
E-Ready	no

**Capacità di carico**

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
101 A8	825	40	Ruota motrice	2,90	LLV
114 A8	1180	40	Free Rolling	2,90	LLV