

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711295
Dimensione valida pneumatico	7.00 - 12
LI / SI / PR	95 A8, 6 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 702



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Pneumatico Implement con profilo scanalato per veicoli agricoli, rimorchi e altre macchine agricole trainate come presse per balle, spargitori, ecc.
- Consente elevate capacità di carico con ridotta compressione del terreno
- Buone caratteristiche di marcia sia su strada che sui campi

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711295
EAN	8903094019755
Dimensione valida pneumatico	7.00 - 12
LI / SI / PR	95 A8, 6 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 702
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,49
Dimensione raccomandata del cerchione	4.25
Dimensione ammissibile del cerchione	5JA
Pressione massima dell'aria [bar]	2,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	185
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	665
Stat. Raggio (SLR) [mm]	295
Circonferenza di rotolamento [mm]	1948
Profondità del battistrada [mm]	9,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
95 A8	690	40		2,50	