

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711300
Dimensione valida pneumatico	7.00 - 12
LI / SI / PR	75 A8 / 88 A8, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AS 504



Note e caratteristiche

- Il BKT AS 504 è un versatile pneumatico agricolo e industriale per impieghi di trasporto e di lavorazione del terreno
- Dispone di ottime capacità autopulenti ed offre un'aderenza rafforzata, ideale per l'impiego su terreni fangosi
- Alcune misure sono state sviluppate per i lavori di carico e per l'impiego nella raccolta del fieno

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711300
EAN	8903094019236
Dimensione valida pneumatico	7.00 - 12
LI / SI / PR	75 A8 / 88 A8, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AS 504
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	12,07
Dimensione raccomandata del cerchione	4.5
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	187
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	683
Stat. Raggio (SLR) [mm]	311
Circonferenza di rotolamento [mm]	2049
Profondità del battistrada [mm]	19,0
Numero di borchie	22x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
75 A8	387	40	Ruota motrice	2,40	LLV
88 A8	560	40	Free Rolling	2,40	LLV